



# LINEA NAUTICA

## TEAK OIL

Nutre fibras de la madera • Impermeable • Con agregado de filtros solares

**TEAK OIL** restaura y mantiene la madera de teca y las maderas más nobles con su mezcla de aceites naturales. **TEAK OIL** nutre las desgastadas fibras de la madera mientras previene el agrisamiento y manchado de la misma. Su exclusiva formulación penetra profundamente, extendiendo la vida de los pisos exteriores de teca expuestos a la intemperie. Ideal para zonas marinas, de ríos y lagunas. Contiene una excelente combinación de novedosos filtros solares.

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Para lograr el color original de la madera de teca utilizar **TEAK CLEANER** y **TEAK BRIGHTENER** de **PETRILAC**, siguiendo sus indicaciones de uso. Posteriormente lavar con agua y esperar que seque muy bien antes de aplicar **TEAK OIL**.

No agregar tintas u otros productos. **TEAK OIL** debe ser aplicado sobre la madera directamente.

### APLICACION

Aplicar con pincel, goma espuma, paño sin pelusa, en el sentido de la veta de la madera; después de 15 minutos retirar el **TEAK OIL** no absorbido por la madera con un trapo de algodón. Esperar que seque unas 3-4 horas en condiciones normales de temperatura y humedad.

Aplicar manos adicionales si se necesita rejuvenecer aún más la madera. En casos muy extremos se necesitarán hasta 6 pasadas.

Aplicar cuando la humedad relativa del ambiente sea inferior a 80% y la temperatura ambiente se encuentre entre 15°C y 30°C.

### RENDIMIENTO

14 A 15 m<sup>2</sup> por litro y por mano, dependiendo de la absorción de la madera.

### SECADO

Seca al tacto generalmente en 2 horas dependiendo de la dureza y absorción de la madera, humedad relativa ambiente y temperatura. Esperar 3-4 horas para una nueva aplicación.

Utilizar la superficie pintada luego de 24 horas de aplicada la última mano.

### LIMPIEZA

Los elementos utilizados se lavan con aguarrás y luego con agua y detergente. Enjuagar muy bien, dejar secar y guardar en forma adecuada para volver a utilizar.

### TERMINACION

Transparente, no forma película o film. No debe quedar material sobre la superficie.

### PRESENTACION

1 litro.

Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918  
Para información sobre la distribución a todo el país: [ventas@petrilac.com.ar](mailto:ventas@petrilac.com.ar)  
Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • [www.petrilac.com.ar](http://www.petrilac.com.ar)

   /Petrilac

# PETRILAC®

Protegemos tus maderas, vos las disfrutás.