



# TECHESCO

## Muros y Frentes - Latex Impermeabilizante Mate

**TECHESCO FRENTES** es un látex de acabado mate para frentes impermeable, con muy buen poder cubritivo, resistente a los factores climáticos. Ideal para el profesional por su rápido secado y excelente adherencia. Ideal para superficies exteriores de revoques, yeso, ladrillo, fibrocemento y mamposterías.

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar firme, sin partes flojas; y limpia, sin suciedades, grasitudes o manchas. Seca, sin hongos ni algas. Preparar la superficie según corresponda sea por lavado con desengrasante, lavandina diluida, o acondicionando con fijador al aguarrás si la superficie se encuentra tizada. Utilizar vendas en grietas mayores a 5 mm. Si reparamos con enduido fijar la superficie con acondicionador al aguarrás antes y después del enduido; intentar igualar texturas de las reparaciones nuevas con superficies anteriores. En superficie nuevas esperar 2/3 meses antes de proteger con **Techesco Frentes**.

### APLICACIÓN

Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete airless. Recomendamos diluir todas las manos con no más del 10% de agua. Aplicar 2 manos.

### SECADO

Al tacto una hora; entre manos entre 3 y 4 hs; dependiendo de la temperatura y humedad ambiente.

### RENDIMIENTO

Rinde entre 8 y 12 m<sup>2</sup> por litro y por mano.

### COLORES

Se puede entonar con sistemas tintométricos hasta un 3% peso en peso (aprox 0,8 a 1 oz fl) o con entonadores universales hasta 30 cm<sup>3</sup> por litro. Si tiene más de un envase de color conviene mezclar los contenidos antes de usar.

### TERMINACION

Mate.

### LIMPIEZA DE MATERIALES

Lavar con agua y jabón/detergente cuando aún estén húmedos.

### PRESENTACION

4, 10 y 20 lts.



Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918

Para información sobre la distribución a todo el país: [ventas@petrilac.com.ar](mailto:ventas@petrilac.com.ar)

Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • [www.petrilac.com.ar](http://www.petrilac.com.ar)