



PLASTILUX CELOCROM

Para pisos de madera en interiores

PLASTILUX® CELOCROM® es un producto de dos componentes de sobresalientes características destinado a recubrir superficies de madera que serán sometidas a duras exigencias: pisos de parquet, tarugados, muebles de uso intensivo (mesas, estanterías, sillas), etc. Forma una película brillante de excelente dureza y resistente a las manchas de grasa, alcohol y la mayoría de los productos de uso doméstico de limpieza. Se limpia fácilmente con un paño con agua. Presenta una singular resistencia a la abrasión, por lo que los pisos recubiertos con **PLASTILUX® CELOCROM®** conservarán su brillo y aspecto por mucho tiempo.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las maderas a recubrir deberán estar limpias, secas y libres de grasa o ceras de cualquier origen.

Pisos nuevos: proceda a un prolijo pulido de la superficie en sentido de la veta de la madera y retire el polvo.

Pisos Plastificados: para mantenimiento solo es necesario lijar la superficie hasta matear y retirar el polvo. Si la superficie se encuentra muy deteriorada proceda a un pulido mecánico.

Pisos encerados: es fundamental pulir mecánicamente (no rasquetear ni utilizar solventes) extrayendo aproximadamente un espesor de 2 mm de madera encerada.

APLICACIÓN

Agregue el contenido de 1 botella de endurecedor por cada litro de **PLASTILUX® CELOCROM®** y mezcle perfectamente. Prepare la cantidad necesaria, ya que la mezcla se endurecerá si no es utilizada. Dar 3 manos sin diluir como terminación, esperando por lo menos 1 hora entre mano y mano. Si fuera necesario lije para uniformar la superficie y retire el polvo cuidadosamente antes de dar las manos finales. Un leve lijado intermedio favorecerá la terminación.

RENDIMIENTO

Rinde 10 m² por litro y por mano.

TIEMPO DE SECADO

El secado dependerá de la humedad y temperatura ambiente, a 25°C será de 1 hora.

No aplique **PLASTILUX® CELOCROM®** a temperaturas inferiores a 15°C y humedad cercana al 100%.

TEÑIDO DE PISOS DE MADERA

Si se desea teñir la madera usar "exclusivamente" **TINTA COLOR PETRILAC® CON ACEITE DE TEKA**. Para mayor información, antes de la aplicación, consultar a nuestro Departamento Técnico y la ficha de seguridad.

LIMPIEZA

Las herramientas de trabajo limpiarlas con alcohol o thinner, inmediatamente después de usarlas.

PRECAUCIONES

Ventile el ambiente donde se aplique **PLASTILUX® CELOCROM®** para evitar acumulación de vapores. Evitar inhalar los vapores. En caso de derrames absorber con materiales apropiados. En caso de derrame del endurecedor, lavar con abundante agua. Evitar el contacto con la piel. Usar guantes apropiados y protección ocular.

TERMINACION

Brillante y satinado.

PRESENTACION

1 y 4 litros.

Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918

Para información sobre la distribución a todo el país: ventas@petrilac.com.ar

Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • www.petrilac.com.ar

[f/PetrilacArgentina](https://www.facebook.com/PetrilacArgentina)

PETRILAC®
Protegemos tus maderas, vos las disfrutás.