TECHESCO

Frentes - Latex Impermeabilizante Mate

TECHESCO FRENTES es un látex de acabado mate para frentes impermeable, con muy buen poder cubritivo, resistente a los factores climáticos. Ideal para el profesional por su rápido secado y excelente adherencia. Ideal para superficies exteriores de revoques, yeso, ladrillo, fibrocemento y mamposterías.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar firme, sin partes flojas; y limpia, sin suciedades, grasitudes o manchas. Seca, sin hongos ni algas. Preparar la superficie según corresponda sea por lavado con de- segransante, lavandina diluida, o acondicionando con fijador al aguarrás si la superficie se encuentra tizada. Utilizar vendas en grietas mayores a 5 mm. Si reparamos con enduído fijar la superficie con acondicionador al aguarrás antes y después del enduído; intentar igualar texturas de las reparaciones nuevas con superficies anteriores. En superficie nuevas esperar 2/3 meses antes de proteger con **Techesco Frentes.**

APLICACIÓN

Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete airless. Recomendamos diluir todas las manos con no mas del 10% de agua. Aplicar 2 manos.

SECADO

Al tacto una hora; entre manos entre 3 y 4 hs; dependiendo de la temperatura y humedad ambiente.

RENDIMIENTO

Rinde entre 8 y 12 m2 por litro y por mano.

COLORES

Se puede entonar con sistemas tintométricos hasta un 3% peso en peso (aprox 0,8 a 1 oz fl) o con entonadores universales hasta 30 cm^3 por litro. Si tiene más de un envase de color conviene mezclar los contenidos antes de usar.

TERMINACION

Mate.

LIMPIEZA DE MATERIALES

Lavar con agua y jabón/detergente cuando aún estén húmedos.

PRESENTACION

4, 10 y 20 lts.

Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918
Para información sobre la distribución a todo el país: ventas@petrilac.com.ar
Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • www.petrilac.com.ar

PETRILAC®
Líder en protección de superficies