



XYLASOL ACRILICO CLASSIC

Revestimiento protector para maderas.

Xylasol® Acrílico Classic, es un protector para maderas en exteriores e interiores, impermeable, que posee resistencia al clima y gran adherencia – incluso – a superficies rústicas: tranqueras, postes, pallets, etc.. Sus colores transparentes permiten lucir la veta de la madera. Su secado rápido agiliza el trabajo y a la vez, es amigable con el medio ambiente porque es libre de olor y no tiene solventes.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las superficies a pintar deben estar limpias, firmes y libre de contaminantes (aceites, grasas, hongos, algas) **Nueva:** lijar la madera con lija 80 -120, aplicar una primera mano pura o diluida hasta 5% de agua. Luego de la primera mano, pasar lija 150-180 hasta lograr una superficie lisa y uniforme. Para terminaciones más parejas, utilizar lija 240-360 entre manos. La madera rústica no requiere lijado entre manos.

Con recubrimientos al aguarras como barnices, lasures: remover totalmente y proceder como madera nueva.

Con Xylasol® Acrílico Classic: limpiar y aplicar.

APLICACION

Mezclar antes de usar. Aplicar mínimo 3 manos a pincel, de ser necesario diluir máximo con 5% de agua limpia. Los productos al agua se aplican en capas más gruesas de las habituales, evitando sobre pincelar ("peinar") una vez comenzado el secado. En maderas con diferentes zonas de absorción pueden quedar brillos desparejos que necesiten un nuevo lijado y más manos.

El color final depende de la rugosidad, color de la madera y la cantidad de manos aplicadas.

No aplicar al sol directo ni sobre superficies calientes. No aplicar con humedad relativa ambiente superior a 80% ni temperaturas inferiores a 10°C ni mayores a 30°C. No aplicar otros recubrimientos sobre **Xylasol® Acrílico Classic**, ni agregar tintas ni entonadores. No usar en mesadas ni pisos.

En terminaciones brillantes aplicar una mano, lijar y luego aplicar 2 o 3 manos más, es decir no lijar antes de la última mano.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 1 hora, entre manos 3 horas; dependiendo de la temperatura y humedad ambiente, de la absorción de la madera y del espesor aplicado.

RENDIMIENTO

Rinde entre 10 y 12 m² por litro y por mano. Una lata de 1 litro rinde entre 3 y 4 m² con 3 manos de aplicación.

TERMINACION

Los colores transparentes se presentan en brillante o satinado, los que pueden mezclarse entre sí y entre los diferentes brillos, para personalizar la decoración.

LIMPIEZA

La limpieza de materiales: con agua y jabón antes que seque el protector.

COLORES



Natural

Caoba

Roble Claro

Cedro

PRESENTACION

1 y 4 litros.

Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918

Para información sobre la distribución a todo el país: ventas@petrilac.com.ar

Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • www.petrilac.com.ar

[f/PetrilacArgentina](https://www.facebook.com/PetrilacArgentina)

PETRI LAC[®]
Protegemos tus maderas, vos las disfrutás.