



## PENTA DECK

### HOJA DE SEGURIDAD MSDS

Página 1 de 4

Fecha de  
revisión:  
**20-02-09**

#### 1.- IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y EL PRODUCTO

- Datos de la Empresa

Empresa: Química del Norte S.A.  
Dirección: Ciudad De la Paz 2426  
Localidad: Capital Federal  
País: Argentina  
Teléfono en Caso de siniestro: 05401146992557 CIIQUE: 0800 222-2933

- Datos del Producto

Nombre del Producto: Penta Deck  
Tipo de Producto: Impregnante protector para maderas exteriores  
Nro interno: N0244 Natural – N0240 – N0245 Viraró  
Terminación: Semisatinada

#### 2.- IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE

Empresa : QUIMICA DEL NORTE SA  
Dirección : Ruta 7 – Km. 697,5  
Localidad : Villa Mercedes  
Provincia : San Luis  
País : Argentina

#### 3.- COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Familia Química: resinas alquídicas modificadas con pigmentos orgánicos e inorgánicos y solventes alifáticos, aditivos.  
Clasificación C.A.S.: Preparado

Componentes	%	CAS
Aguarrás Mineral	65-75	26471-62-5
Metil Etil Cetoxima	0.05 – 0.15	96-29-7

#### 4.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

**Descripción general de la emergencia:**

Evitar contacto repetido y prolongado con la piel.  
No inhalar vapores.  
Inflamable.

**Efectos potenciales para la salud:**

Inhalación: Excesiva respiración de los vapores puede causar daños nasales e irritación en el sistema respiratorio

Contacto con los ojos: Puede causar irritación

Contacto con la piel: Puede causar irritación

**Nota:** Para un detallado conocimiento de la toxicidad de la sustancia remitirse al punto N° 12

#### 5.- MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de Inhalación: Sacar a la persona al aire limpio y fresco. Si respira con dificultad administrar oxígeno y llamar a un médico



## PENTA DECK

### HOJA DE SEGURIDAD MSDS

Página 2 de 4

Fecha de  
revisión:  
**20-02-09**

En caso de contacto ocular: Enjuagar con abundante agua, intentando subir y bajar los párpados. Consultar a un médico

En caso de ingestión: No inducir al vómito. Mantener a la persona quieta y llamar a un médico.

#### 6.- MEDIDAS PARA COMBATIR INCENDIOS

Medios de extinción: Utilizar extinguidotes tipo B.

Medios no apropiados: No usar agua para extinguir el incendio

Peligros específicos: No dejar que los derrames de la extinción de incendios entren en desagües o en cursos de agua.

Equipos especiales para la protección de bomberos: El incendio produce humo denso. Utilizar equipo respiratorio adecuado.

#### 7.-MEDIDAS EN EL CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

##### Derrames

En caso de derrame las precauciones a tomar serán:

Si se trata de derrames pequeños Absorber el líquido usando material absorbente y transferir a un recipiente.

En el caso de tratarse derrames grandes se debe Eliminar fuentes de chispas e ignición. Las Personas sin elementos de protección deben ser retiradas del área.

##### Precauciones

Precauciones personales: Utilizar los Elementos de protección necesarios

Precauciones ambientales: No permitir el escurrimiento en el terreno, ni en desagües

##### Métodos de Limpieza

Para la eliminación de los residuos, Se deben Disponer de los mismos según legislación nacional, provincial y municipal vigente.

##### Procedimiento de manejo

Evitar fuentes de ignición.  
Mantener lejos del alcance de los niños.  
Evitar contacto con la piel, ojos y ropa.  
No fumar durante su uso y preparación.

#### 8.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

##### Manipulación

Prevención de riesgo contra incendio y explosión: No fumar, alejar de la luz del sol directa no apagar con agua, mantener lejos de fuentes de calor.

Prevención de exposición : Trabajar en ambientes ventilados, con los del usuario elementos de protección personal.

Precauciones : Tratar como residuo especial de acuerdo con la reglamentación local.

##### Almacenamiento

Almacenamiento condiciones : Almacenar en recipientes metálicos con tapas.

Grupo de embalaje : Clase III



## PENTA DECK

### HOJA DE SEGURIDAD MSDS

Página 3 de 4

Fecha de  
revisión:  
**20-02-09**

#### 9.- CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

##### Medidas de ingeniería para reducir la exposición

Disponer de estaciones de rápido acceso para lavado de ojos y duchas de seguridad.  
Proporcionar ventilación adecuada, natural o a prueba de explosiones, para asegurar concentraciones por debajo de los límites de exposición

##### Protección personal

Manos	Usar guantes resistentes de PVC o latex
Ojos	Usar anteojos de seguridad o máscaras
Vías respiratorias	Usar equipos de respiración asistida. De ser no práctico para la tarea utilizar máscaras con filtros para vapores orgánicos
Piel	Utilizar ropa normal cubriendo la zona de brazos y piernas

#### 10.- PROPIEDADES FÍSICA - QUÍMICA

Aspecto	:	Líquido de viscosidad baja
Color	:	Gama colores
Viscosidad CF4		Aprox 14"
Peso Específico		Aprox 0,84 grs./cm <sup>3</sup>
Sólidos en Peso		Aprox 29 % según color
Solubilidad		Insoluble.
Olor		característico solventes
pH		no aplicable
Punto de inflamación	:	44 ° C.

#### 11.- ESTABILIDAD / REACTIVIDAD

Condiciones a evitar: Es estable en condiciones normales de temperatura y humedad.

Materiales a evitar: Agentes oxidantes fuertes alcalinos y ácidos fuertes

Descomposiciones peligrosas: CO, CO<sub>2</sub>

#### 12.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

##### Datos correspondientes al Aguarrás Mineral.

Límites de exposición 100 ppm ó 320 mg / m<sup>3</sup>  
CMP (Aguarrás):

**Nota:** CMP (Concentración Máxima Permisible en el Tiempo)

##### Agudos

**Ingestión:** Nocivo, puede causar daño al pulmón. Baja toxicidad oral aguda, pero minúsculas cantidades aspiradas al pulmón durante la ingestión, puede causar daño pulmonar. La sintomatología respiratoria puede demorarse horas luego de la exposición.

**Inhalación:** El vapor tiene propiedades anestésicas y cuando es inhalado en altas concentraciones puede causar irritación respiratoria, dolor de cabeza, fatiga e incoordinación. Inhalación de líquidos aspirados puede causar bronconeumonía o edema pulmonar.

**Piel:** Exposición prolongada puede causar dermatitis.

**Ojos:** El líquido y altas concentraciones de vapores, pueden causar irritación.

##### Crónicos:

La exposición repetida por inhalación de niveles superiores al límite ocupacional, puede causar efectos adversos en el sistema nervioso central.

En relación al Metil Etil Cetoxima



## PENTA DECK

### HOJA DE SEGURIDAD MSDS

Página 4 de 4

Fecha de  
revisión:  
**20-02-09**

DI 50 (oral) : 2702 mg/Kg

DI 50 (dermica) : -

Efectos crónicos /carcinogenicidad: NO

### 13.- INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Datos referidos al Aguarras mineral

Clase de Contaminación (WGK): 1

Tóxico para organismos acuáticos. Puede causar efectos adversos de larga duración en ambientes acuáticos.

En relación al Metil Etil Cetoxima: No disponible

### 14.- CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIÓN DE DESECHOS

No deberá dejarse entrar el producto en desagües ni en corrientes de agua.

Eliminar los residuos según la legislación vigente.

### 15.- INFORMACIÓN TRANSPORTE

#### Terrestre (ONU)

Nº 1263

Inflamable Clase 3

Guía de respuesta de emergencia Nº 127

#### Marítimo (IMDG)

Inflamable Clase de riesgo 3, Grupo de Embalaje III

Nombre técnico: pintura o material para pintura

#### Aéreo (IATA)

Inflamable Clase 3

Nº de la ONU 1263

### 16.- INFORMACION ADICIONAL

Química del Norte SA ha reunido esta información y recomendaciones en este MSDS desde fuentes que cree y considera son confiables en su opinión. Aunque razonables precauciones fueron tenidas en cuenta a la preparación de este MSDS, sólo ofrecemos la misma para su información, consideración e investigación.

Este MSDS provee guías del manejo seguro del material, y no contempla todas las posibles situaciones de uso, por lo tanto en cada uso se deberán evaluar si es necesario tomar precauciones adicionales. Las personas que trabajen con este material deberían leer y entender esta información y requerir el entrenamiento necesario antes de trabajar con este producto.

Preparado por:

Lic José Luis Aspilche

20 de Febrero de 2010