

|                        |                          |                                                             |
|------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| QUIMICA DEL NORTE S.A. | HIDROLACA para Pisos     |                                                             |
|                        | HOJA DE SEGURIDAD<br>SDS | Página 1 de 3<br>Fecha de revisión 00:<br><b>02-09-2026</b> |

## 1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del Producto: Hidrolaca para pisos  
 Uso Recomendado: Micropisos, superficies cementicias  
 Nro interno: P1530 – P1540  
 Acabado: Brillante - Satinada  
  
 Proveedor: Química del Norte SA  
 Ruta 7 Km 697,5 – Villa Mercedes – San Luis - Argentina  
 02657-435454  
[www.petrilac.com.ar](http://www.petrilac.com.ar)  
  
 TE de Emergencias: 011-4699-1785 (08:00 a 17:00 hs)  
 CIQUIME: 0-800-333-2522  
**CIUDAD DE BUENOS AIRES:**  
 Servicio de Toxicología del Hospital Nacional "Profesor Alejandro Posadas", El Palomar.  
 0800-333-0160, tel.: (011) 4654- 6648/4658-7777 int 1102

## 2.- IDENTIFICACIÓN de los PELIGROS

Líquido NO Inflamable (Clasificación SGA)

Provoca irritación ocular grave  
 Provoca irritación cutánea  
 Nocivo en caso de ingestión



No comer, beber, fumar durante su utilización.  
 En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavarse con agua y jabón.  
 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

## 3.- COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES PELIGROSOS

Familia Química: dispersión acrílica, bactericida y aditivos  
 Clasificación C.A.S.: Preparado

| Componentes                        | %          | CAS       |
|------------------------------------|------------|-----------|
| 1,2-Benzisothiazolin-3-one         | 0.10 -0.20 | 2634-33-5 |
| Propilenglicol Glycol Phenyl Ether | 2.0 – 5.0  | 770-35-4  |
|                                    |            |           |

## 4 PRIMEROS AUXILIOS

**CONTACTO OCULAR** Lavar con abundante agua, intentando subir y bajar los párpados. Consultar a un médico.  
  
**INHALACION** Llevar a la persona a un lugar con el aire limpio y fresco. Si respira con dificultad administrar oxígeno y llamar a un médico.  
  
**CONTACTO CON LA PIEL** Quitar la ropa y calzado contaminados. Lavar las zonas afectadas con agua y jabón o detergente y luego enjuagar con abundante agua.  
 Lavar la ropa y calzado contaminados de la misma forma y por separado de otras prendas.  
  
**INGESTION** No inducir al vómito. Mantener a la persona quieta y llamar a un médico. Si el aspirado llega a los pulmones debido a un vómito puede causar pneumoniosis química, la cual puede ser fatal.

|                        |                                 |                                                             |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| QUIMICA DEL NORTE S.A. | <b>HIDROLACA para Pisos</b>     |                                                             |
|                        | <b>HOJA DE SEGURIDAD</b><br>SDS | Página 2 de 3<br>Fecha de revisión 00:<br><b>02-09-2026</b> |

#### 5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción: Utilizar extinguidotes tipo B o BC.  
Medios no apropiados: No usar agua para extinguir el incendio  
Peligros específicos: No dejar que los derrames de la extinción de incendios entren en desagües o en cursos de agua.

Equipos especiales para la protección de bomberos: Los normales en un incendio común.

#### 6.-MEDIDAS EN EL CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Derrames pequeños: absorber el líquido usando material apropiado (no usar aserrín) y transferir a un recipiente.  
Derrames grandes: Las personas sin elementos de protección deben ser retiradas del área. Se recomienda contener el derrame con arena, arcillas, elementos absorbentes industriales (vermiculita) y ponerlo en contenedores. El equipo usado para contener el derrame no debe generar chispas y debe ser dispuesto según legislación local.

##### Precauciones

Precauciones personales: Utilizar los Elementos de protección necesarios

Precauciones ambientales: No permitir el escurrimiento en el terreno, ni en desagües

##### Métodos de Limpieza

Para la eliminación de los residuos, Se deben disponer de los mismos según legislación nacional, provincial y municipal vigente.

Los recipientes vacíos deben ser manejados con cuidado debido al producto sobrante, no calentar ni cortar recipientes usados con sopletes eléctricos o de llama.

#### 7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

##### Manipulación

Prevención de riesgo contra incendio y explosión: ninguna en especial.

Prevención de exposición : ninguna en especial

Precauciones : Tratar como residuo especial de acuerdo con la reglamentación local.

##### Almacenamiento

Almacenamiento condiciones: Almacenar en recipientes plásticos (PEAD) con tapa

Grupo de embalaje : no corresponde

#### 8.- CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Disponer de estaciones de rápido acceso para lavado de ojos y duchas de seguridad.  
Proporcionar ventilación adecuada o natural

##### Protección personal

Manos Usar guantes de látex o PVC

Ojos Usar anteojos de seguridad

Vías respiratorias En ambientes ventilados no es necesaria protección; al lijar usar máscara para polvos

Piel Utilizar ropa normal cubriendo la zona de brazos y piernas

#### 9.- PROPIEDADES FÍSICA - QUÍMICA

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Aspecto              | Líquido de viscosidad baja    |
| Color                | Transparente opalescente      |
| Viscosidad CF4       | aprox 17 segundos             |
| Peso específico      | aprox 1,03 gr/cm <sup>3</sup> |
| Solubilidad          | Soluble en agua               |
| Olor                 | Inodoro                       |
| pH                   | aprox 8,0                     |
| Punto de inflamación | no aplicable                  |

|                           |                          |               |                                               |
|---------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| QUIMICA DEL<br>NORTE S.A. | HIDROLACA para Pisos     |               |                                               |
|                           | HOJA DE SEGURIDAD<br>SDS | Página 3 de 3 | Fecha de<br>revisión 00:<br><b>02-09-2026</b> |

#### 10.- ESTABILIDAD / REACTIVIDAD

Condiciones a evitar: Estable  
Materiales a evitar: no conocidas

#### 11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

No disponibles

#### 12.- INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Este producto no debe entrar en contacto con animales domésticos, ríos lagos o vías fluviales.  
Este producto puede contener componentes que son clasificados como riesgosos para el medio ambiente.

#### 13.- CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIÓN DE DESECHOS

No deberá dejarse entrar el producto en desagües ni en corrientes de agua.  
Eliminar los residuos según la legislación vigente.

#### 14.- INFORMACIÓN TRANSPORTE

Mercadería no peligrosa para el transporte  
**Terrestre (ONU)** No corresponde  
**Marítimo (IMDG)** No corresponde  
**Aéreo (IATA)** No Corresponde

#### 15.- INFORMACION SOBRE REGLAMENTACION

Cumple con la RMS 07/09 de la República Argentina  
Cumple con el Decreto 374/97 de la República de Chile  
Cumple con el Decreto 69/011 Art 1° de la República Oriental del Uruguay  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)

#### 16.- INFORMACION ADICIONAL

Aplicar de acuerdo a la Ficha Técnica

Revisión 00      02 de Septiembre de 2026      Original

Química del Norte SA ha reunido esta información y recomendaciones en este SDS desde fuentes que cree y considera son confiables en su opinión. Aunque razonables precauciones fueron tenidas en cuenta a la preparación de este SDS, sólo ofrecemos la misma para su información, consideración e investigación. Este MSDS provee guías del manejo seguro del material, y no contempla todas las posibles situaciones de uso, por lo tanto en cada uso se deberán evaluar si es necesario tomar precauciones adicionales. Las personas que trabajen con este material deberían leer y entender esta información y requerir el entrenamiento necesario antes de trabajar con este producto.