



PETRILAC®

HIDROLACA PARA PISOS - Laca para microcementos, alisados cementicios.

Hidrolaca autoimprimante desarrollada para la protección y acabado de micropisos, microcementos, cementos autonivelantes, alisados, carpetas y placas de cemento. Ideal para interiores y exteriores: cocinas, baños, livings, garajes con tránsito intenso, depósitos, veredas y zonas de juegos. Formulada para superficies porosas rígidas. Ofrece excelente resistencia al desgaste, a las manchas y a los rayos U.V. Es impermeable, no se pone amarilla, es libre de olor y de fácil aplicación. No requiere sellador previo por ser autoimprimante. Brinda una superficie delicada, con gran poder de relleno y máxima estabilidad ante el calor del Norte o el frío extremo de la Patagonia, protegiendo los colores por más tiempo.

- Excelente impermeabilidad: reduce la absorción de agua a menos del 10% tras 24 horas de contacto.
- Extrema resistencia a la abrasión: resiste 9 veces más el desgaste que una superficie sin proteger.
- Gran resistencia climática: soporta cambios extremos de temperatura (-10 °C a 40 °C) y radiación UV continua sin degradarse.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

El sustrato debe estar limpio, seco y libre de polvo, manchas o grasas. Esperar como mínimo 48 horas tras la aplicación del piso o carpeta antes de colocar el producto.

APLICACION

Se aplica puro o diluido con hasta un 5% de agua para favorecer la penetración en los poros. Para mejores resultados, aplicar en líneas rectas con pasacera (humedecer la herramienta antes de iniciar en pisos horizontales). En muros verticales, aplicar de abajo hacia arriba. En superficies muy rugosas se puede utilizar pincel, rodillo de pelo medio o soplete.

Aplicar de 1 a 2 manos según la protección deseada. A mayor número de manos, mayor protección y realce de la terminación.

RENDIMIENTO

Rinde de 10 a 15 m² por litro y por mano. El rendimiento depende de la textura y la absorción de la superficie.

TIEMPOS DE SECADO

Seca en 1 hora en condiciones normales de temperatura y humedad. Esperar 2 horas entre manos.

TERMINACION

Brillante o Satinado (el brillo aumenta con la cantidad de manos y la menor absorción de la base).

COLOR

Transparente: resalta y respeta el tono original del sustrato.

LIMPIEZA

Lavar las herramientas con agua y jabón neutro antes de que el producto se seque. No requiere aplicar ceras; para mantener la superficie ante el desgaste, lavar, dejar secar y aplicar una nueva mano.

MANTENIMIENTO

No es necesario aplicar ceras, de acuerdo al desgaste, lavar dejar secar y aplicar una mano más.

PRESENTACION

1 lt.

Comuníquese con nuestros representantes comerciales a: **PETRILAC PROFESIONAL**

Tel. (54)(11) 4718-7918 - www.petrilac.com.ar

Para información sobre la distribución a todo el país: info@petrilac.com.ar