



ADHESIVO PETRILAC - Para pisos de madera - Base Acuosa.

El **ADHESIVO PETRILAC®** para pisos de madera si bien es de base acuosa, su bajo contenido en agua no produce movimientos en la madera (acucharamientos), posee un excelente rendimiento. Elaborado a base de resinas vinílicas, cargas y aditivos que favorecen el pegado de la madera. No transfiere humedad residual a la madera.

Adhiere sobre carpetas cementicias, cerámicos, baldosas, otras maderas.

Para placas OSB consultar nuestro Departamento Técnico.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Debe estar limpia, seca, firme y libre de grasitud. Humedad máxima de la carpeta 2%. Humedad máxima de la madera: 13%.

APLICACION

Aplicar el **ADHESIVO PETRILAC®** en superficies no mayores a 2m², para evitar el excesivo secado superficial, con espátula dentada. Para la aplicación sobre carpetas de cemento, cerámicos, baldosas, otras maderas, consultar a nuestro Departamento Técnico. Aconsejamos su utilización junto al **IMPRIMACION ACRILICA** previa al uso del **ADHESIVO PETRILAC®**.

RENDIMIENTO

1 m² por Kg., dependiendo del espesor aplicado, la rugosidad de la carpeta y tipo de espátula utilizada.

LIMPIEZA

Limpiar los elementos utilizados con agua.

PRECAUCIONES

Mantener este envase bien cerrado en lugar fresco y seco.

Usar dentro de los 6 meses de adquirido.

Cierre el envase si no está en uso.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Recomendamos el uso de elementos de protección personal: guantes, anteojos, etc.

Evite respirar los vapores.

Limpiar los elementos utilizados con agua.

PRODUCTO NO INFLAMABLE.

PRESENTACION

Envases de 1,25; 5; 12,5 y 25 kgs.